



روغن چاپ POLYACRYL, AC-458

شرح محصول:

سلوسلو: محلول
آروماتیک: محلول
بوتیل استات: محلول
متیل اتیل کتون: محلول
الکل ها: آزمایش شود

رزین AC-458 کوپلیمری از اسید اکریلیک و استرهای اکریلیک اسید و متاکریلیک اسید و آغازگرهای خاص با امکان حلالیت در حلالهای آروماتیک سنگین چون سلوسلو ۱۰۰ و سلوسلو ۱۵۰ است.

خواص ویژه:

- سطح فیلم یکنواخت
- زمان خشک شدن مناسب
- براقیت بالا
- تولید خمیر چاپ همگن و یکنواخت
- سختی مناسب
- انعطاف پذیری قابل قبول

امتزاز پذیری:

- رزین اکریلیک چاپ
- روغن چاپ
- ورنی

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع	-----	
رنگ ظاهری	بیرنگ	-----	
ویسکوزیته (D6/25°C)	۲۵-۳۰	ثانیه	ISO 2431
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۲۰	دقیقه	ASTM D1640
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۴۰	دقیقه	ASTM D1640

موارد کاربرد:

این رزین جهت چاپ روی شیشه، چینی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید. این رزین پس از تولید رنگ و چاپ توسط شابلون به صورت دستی و اتوماتیک، کاملاً همسطح شده و پس از سوختن یک فیلم کاملاً مناسب ایجاد خواهد کرد.

شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پایداری:

تحت شرایط فوق حداکثر ۹ ماه پس از زمان تحویل.

حلالیت: