



آلکید رزین کوتاه روغن سریع خشک شونده بر مبنای اسید چرب سویا AS-363 AR 60

شرح محصول:

رزین AS-363 یک آلکید رزین کوتاه روغن (chain stop) بر مبنای اسید چرب سویا و گلیسرین است.

حالات:

وایت اسپریت: نامحلول
آروماتیک: محلول
بوتیل استات: محلول
متیل اتیل کتون: محلول
الکلها: آزمایش شود.

اطلاعات فنی:

خواص ویژه:

- تسریع در زمان خشک شدن
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

امتزاز پذیری:

آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتزاز پذیر
آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاز پذیر
نیترو سلولز: امتزاز پذیر
مالئیک رزین: امتزاز پذیر
آمینو رزین: امتزاز پذیر
آلکید رزینهای بلند روغن: غیر قابل امتزاز

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
طول روغن	1±32	درصد	ASTM D1398
درصد انیدرید فتالیک	1±30	درصد	ASTM D563
درصد جامد	1±60	درصد	ASTM D1259-A
رنگ ظاهری	حداکثر 4	واحد گاردنر	ASTM D1544
عدد اسیدی	حداکثر 15	mg KOH/g solid	ASTM D1639
ویسکوزیته (D6/25°C/50) (% XY)	40-60	ثانیه	ASTM D5125

موارد کاربرد:

این رزین جهت تولید رنگهای با سرعت خشک شدن بالا از قبیل رنگهای چکشی، رنگهای ماشین آلات صنعتی، رنگهای مخصوص رادیاتور، کابینت و بشکه مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پایداری:

تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل

دفتر مرکزی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف **تلفن:** 36252000 (031) **فاکس:** 36278480 (031)
کارخانه: 56 کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران **تلفن:** 53323206 - 8 (031) **فاکس:** 53323210 (031)
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran **Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36612980
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323206 - 8 **Fax:** (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com