



چسب پلی اورتان تک جزئی POLYTPU – 100

شرح محصول:

چسب پلی اورتان **POLYTPU – 100** یک محصول تک جزئی خشک شونده توسط رطوبت محیط بر اساس ایزوسیانات های آروماتیک می باشد. این محصول توسط رطوبت هوا پخت می گردد و نیاز به جزء دوم ندارد.

خواص محصول پس از مصرف:

- خشک شدن سریع
- انعطاف پذیری تا 25 درصد
- بدون نیاز به پرایمر
- مقاومت آب و هوایی عالی پس از خشک شدن
- قابلیت کاربرد با قلم مو و غلطک

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع ویسکوز		
رنگ ظاهری	زرد روشن		
درصد جامد	بیش از 85 %	درصد	ISO 3251
ویسکوزیته	1000-2000	سانتی پواز	ISO 2555
پخت کامل	24	ساعت	

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.

پایداری:

در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل.

موارد کاربرد:

- 1- جهت آب بندی به صورت افقی و عمودی
- 2- ساخت ضربه گیرهای لاستیک
- 3- آب بندی بین درها و پنجره های ساختمانی
- 4- به عنوان چسب ، بسیار منعطف