



چسب پلی اورتان تک جزیی POLYTPU – 100

شرح محصول:

پلی اورتان PU-100 یک محصول تک جزیی خشک شونده توسط رطوبت محیط بر اساس ایزوسیانات های آروماتیک می باشد. این محصول توسط رطوبت هوا پخت می گردد و نیاز به جزء دوم ندارد.

خواص محصول پس از مصرف:

- خشک شدن سریع
- انعطاف پذیری تا ۲۵ درصد
- بدون نیاز به پرایمر
- مقاومت آب و هوایی عالی پس از خشک شدن
- قابلیت کاربرد با قلم مو و غلطک

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع ویسکوز		
رنگ ظاهری	زرد روشن		
درصد جامد	بیش از ۸۵٪	درصد	ISO 3251
ویسکوزیته	۱۰۰۰-۲۰۰۰	سانتی پواز	ISO 2555
پخت کامل	۲۴	ساعت	

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.

پایداری:

در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل.

موارد کاربرد:

- ۱- جهت آب بندی به صورت افقی و عمودی
- ۲- ساخت ضربه گیرهای لاستیک
- ۳- آب بندی بین درها و پنجره های ساختمانی
- ۴- به عنوان چسب ، بسیار منعطف

دفتر مرکزی: خیابان نیکبخت، پشت دادگستری، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه چهارم، واحد ۱۱۴ تلفن: ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (۲۰ خط) فاکس: ۳۶۱۱۳۲۷۱ (۰۳۱)

کارخانه: کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان- شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران تلفن: ۸-۵۳۳۲۳۲۰۶ (۰۳۱) فاکس: ۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱)

Head Office: No 114,4 Floor,Building Nikbakht,Nikbakht Ave,Isfahan Tell: (+9831) 36252000 (20 Line) Fax: (+9831) 36613271

Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road Tell: (+9831) 53323206 - 8 Fax: (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com