



Phenolic Resole Resin PR-R-100

شرح محصول:

رزین فنولیک PR-R-100 یک رزین فنولیک بر مبنای فنول و فرمالدهید با ویسکوزیته پایین می باشد.

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری: در شرایط فوق حداکثر یک ماه از زمان تولید.

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
نوع حلال	آب	-----	
حالت ظاهری	مایع ویسکوز	-----	
رنگ ظاهری	قرمز	-----	
درصد جامد	60±2	%	DIN 53189
ویسکوزیته	18-25	sec	DN 53211/ cup 4 /20 °C
فرمالدهید آزاد	≤ 1	%	DIN 16916-02
فنول آزاد	≤ 2	%	DIN 16916
حلالیت در آب نرم	∞	cc	5 gr resin + water
حلالیت در آب آشامیدنی	Min: 25	cc	5 gr resin + water

موارد کاربرد:

رزین فنولیک رزول PR-R-100 جهت تولید انواع پدهای سلولزی با خواص مکانیکی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد از جمله موارد استفاده این پدها در کشاورزی (گلخانه، مرغداری، دامداری)، لوازم خانگی (کولرهای آبی) و صنعت (توربین های گازی کندانسورهای تبریدی و صنایع نساجی) می باشد.

دفتر مرکزی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف **تلفن:** (031) 36252000 (خط 12) **فاکس:** (031) 36278480
کارخانه: 56 کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران **تلفن:** (031) 53323206 - 8 **فاکس:** (031) 53323210
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran **Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36612980
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323206 - 8 **Fax:** (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com