



رزین پلی اورتان - اکریلات پخت شونده با اشعه UV PU-UV-1100

شرح محصول:

موارد مصرف:

- رزین پلی اورتان PU-UV-1100 یک رزین بر مبنای پلی یورتان - اکریلات آروماتیک با قابلیت پخت توسط اشعه UV است.
- چاپ بر روی کاغذ
- لاک مخصوص PVC

اطلاعات فنی:

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع ویسکوز	-----	-----
رنگ ظاهری	بدون رنگ	-----	-----
درصد جامد	95±2	درصد	ISO 3251
ویسکوزیته	100000-200000	سانتی پواز	ISO 2555
سرعت پخت*	5 - 9	ثانیه	استاندارد داخلی

پایداری:

در شرایط فوق حداکثر شش ماه از زمان تحویل.

* نحوه پخت: پخت توسط لامپ UV با قدرت 2 کیلووات.

ویژگی ها:

- سرعت پخت بسیار سریع سطحی و عمقی
- مقاومت فوق العاده در برابر شرایط جوی
- انعطاف پذیر
- ضد خراش
- پخت در محدوده وسیعی از طول موج های نور