



## سیستم دو جزئی پلی اورتان PU – 200 , HA – 200

### شرح محصول:

این محصول یک ترکیب دو جزئی پلی اورتان بدون حلال برای تولید یک چسب قوی جهت تولید لمینیت های چند لایه می باشد. این سیستم دو جزئی پس از ترکیب و اتمام واکنش های شیمیایی ، مقاومت عالی در برابر شرایط جوی و مواد شیمیایی از خود نشان می دهد.

### نحوه مصرف:

این محصول برای سیستم های چند غلطکی بدون حلال طراحی شده است و بایستی توسط مترینگ پمپ ( دوزینگ پمپ) با نسبت دقیق به سیستم شارژ گردد

### شرایط نگهداری:

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

### پایداری:

تحت شرایط فوق مطابق با اطلاعات فنی.

### موارد کاربرد:

این سیستم دو جزئی جهت چسباندن لایه های لمینت چاپ خورده، لامینت های metalized و غیره استفاده می شود.

### اطلاعات فنی:

مشخصه	PU -200	HA - 200	واحد
حالت ظاهری	زرد شفاف	زرد شفاف	
ماهیت	OH	NCO	
ویسکوزیته	1000 -2000	1500 - 3000	ساتی پواز
درصد جامد	100	100	درصد
نسبت وزنی	100	30 - 35	
مدت زمان انبارداری	یکسال	4 ماه	